

Pásová pila na dřevo **PP-250**

obj. číslo 25601250



6 490,-

Pásová pila na dřevo **PP-312**

obj. číslo 25601312



12 490,-

Pásová pila na dřevo **PP-350E**

obj. číslo 25601351



14 900,-

~~15 900,-~~

Obráběcí stroje



Zvláštní příslušenství:

PP-250	pilový pás pružinový	š. 8/10 z/1"	obj. č. 62600810	170,-
	délka 1720 mm	š. 13/8 z/1"	obj. č. 62601308	200,-
PP-312	pilový pás pružinový	š. 8/10 z/1"	obj. č. 63120810	210,-
	délka 2240 mm	š. 13/6 z/1"	obj. č. 63121306	240,-
PP-350E	pilový pás pružinový	š. 8/10 z/1"	obj. č. 63500810	220,-
	délka 2490 mm	š. 13/6 z/1"	obj. č. 63501306	260,-
PP-500	pilový pás pružinový	š. 32/1,25 z/1"	obj. č. 63503206	1 040,-
	délka 3430 mm	(red streak)		
		š. 32/3 z/1"	obj. č. 63503203	700,-

Pásová pila na dřevo **PP-500**

obj. číslo 25601500



24 900,-

~~34 900,-~~

(20 925,- bez DPH)

Technické parametry

Parametr/typ		PP-250	PP-312	PP-350E	PP-500
Napětí	V	230	230	230	400
Příkon	W	350	800	1000	2200
Řezná rychlost	m/min.	750	360/780	440/900	600
Počet rychlostí		1	2	2	1
Průměr pásovic	mm	250	312	350	460
Max. prořez 90°	mm	80	160	200	340
Délka pilového pásu	mm	1720	2240	2490	3430
Vyložení	mm	245	305	340	445
Rozměr stolu	mm	300 x 300	400 x 480	540 x 400	500 x 600
Úhel nastavení		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Výška bez podstavce	mm	775	1080	1150	1870
Čelková výška s podstavcem	mm	-	1680	1680	-
Vývod na odsávání		ano	ano	ano	ano
Hmotnost bez podstavce	kg	25	65	70	290
Hmotnost s podstavcem	kg	-	73	78	-
Balení - rozměr bedny (d x š x v)	mm	790 x 310 x 385	1115 x 380 x 510	1210 x 380 x 520	1930 x 600 x 760
Podstavec		ne	ano	ano	ne
Objednací číslo		25601250	25601312	25601351	25601500
Cena		6 490,-	11 900,-	14 900,-	24 900,-
				15 900,-	34 900,-

Odsavač prachu **OPM-150**

obj. číslo 25029003



3 990,-

- výkonný
- přenosný
- ideální pro malé dílny a garáže

Odsavač prachu **OP-750**

obj. číslo 25002301



5 490,-



Úchyt sponkami



Ovládací prvky

Odsavač prachu **OP-1500**

obj. číslo 25003002



8 990,-

Odsavač prachu **OP-2200**

obj. číslo 25003003



11 490,-



3 - konektor



Příruba filtru

Technické parametry

Parametr/typ		OPM-150	OP-750	OP-1500	OP-2200
Napětí	V	230	230	230	400
Příkon	W	750	750	1500	2200
Kapacita prachového vaku	l	45	70	150	300
Max. podtlak	Pa	800	1400	1800	2200
Teoretický průtok vzduchu	m ³ /hod.	914	1020	3000	6000
Průměr ventilátoru	mm	152	230	300	300
Průměr sací příruby	mm	100	100	125/2 x 100	150/3 x 100
Rozměr	mm	700 x 360 x 350	650 x 420 x 1550	850 x 560 x 1950	1410 x 560 x 1950
Hmotnost	kg	8	27	47	59
Objednací číslo		25029003	25002301	25003002	25003003
Cena		3 990,-	5 490,-	8 990,-	11 490,-

Zvláštní příslušenství k OPM-150, OP-750, OP-1500 a OP-2200

bavlněný vak + sponka OPM-150	obj. č. 25049011	179,-
horní bavlněný vak pro OP-750	obj. č. 25049027	280,-
horní bavlněný vak pro OP-1500, 2200	obj. č. 25049028	380,-
dolní bavlněný vak OP-750	obj. č. 25750001	220,-
dolní bavlněný vak OP-1500, 2200	obj. č. 25750011	280,-
plastikový vak OP-750	obj. č. 25750002	75,-
plastikový vak OP-1500, 2200	obj. č. 25750012	120,-
hadice Ø 100 mm, (l = 2 m)	obj. č. 25750003	490,-
hadice Ø 100 mm, (l = 5 m)	obj. č. 25750022	1 150,-
hadice Ø 125 mm, (l = 2 m)	obj. č. 25750010	640,-
hadice Ø 125 mm, (l = 5 m)	obj. č. 25750024	1 590,-
sponka vaku OP-750	obj. č. 25750004	90,-
sponka vaku OP-1500, 2200	obj. č. 25750013	130,-
4" branka průtoku pro OP-750, 1500, 2200	obj. č. 25750005	110,-
5" branka průtoku pro OP-1500	obj. č. 25750014	130,-
4" Y konektor pro OP-750, 1500, 2200	obj. č. 25750007	199,-
5" x 1+4" x 2 Y konektor pro OP-1500	obj. č. 25750017	270,-
5" x 1+5" x 2 Y konektor pro OP-1500	obj. č. 25750018	300,-
6" x 1+4" x 3 konektor pro OP-2200	obj. č. 25750019	390,-
4" kryt sacího otvoru pro OP-750, 1500, 2200	obj. č. 25750008	45,-
5" kryt sacího otvoru pro OP-1500	obj. č. 25750020	80,-



Zvláštní příslušenství

Pásová pila na kov PPK-90U

obj. číslo 25330745



7 290,-

(včetně podstavce)



Zvláštní příslušenství PPR-100:

pil. pás pruž. délka 1 470 mm š. 13/8 z/1"	obj. č. 61000008	160,-
š. 13/14 z/1"	obj. č. 61000014	160,-
pil. pás - bimetal délka 1 470 mm š. 13/10-14 z/1"	obj. č. 61001014	520,-

Zvláštní příslušenství PPK-90U:

pil. pás pruž. 1300 mm, š.13/14 z/1"	obj. č. 69000014	150,-
pil. pás pruž. 1300 mm, š.13/18 z/1"	obj. č. 69000018	150,-
pil. pás bimetal dl. 1300 mm, š.13/8-12 z/1"	obj. č. 69000812	460,-
pil. pás bimetal dl. 1300 mm, š.13/10-14 z/1"	obj. č. 69001014	460,-



Pásová pila na kov PPR-100

obj. číslo 25011007



8 990,-

9 990,-

informujte se o dostupnosti





15 990,-

(včetně podstavce)

Pásová pila na kov **PPK-115UH**

obj. číslo 25330744

- samočinné hydraulické sklápění
- rychloupínací svěrák
- stojan v základním příslušenství

Pásová pila na kov **PPK-115**

obj. číslo 25330742



8 990,-

(včetně podstavce)

- litinová konstrukce

Pásová pila na kov **PPK-115U**

obj. číslo 25330743



11 490,-

(včetně podstavce)

- litinová konstrukce



Zvláštní příslušenství PPK-115 + PPK-115U + PPK-115UH:

pil. pás pruž.	š. 13/10 z/1"	obj. č. 61159010	175,-
dl. 1640 mm	š. 13/14 z/1"	obj. č. 61159014	175,-
dl. 1640 mm	š. 13/18 z/1"	obj. č. 61159018	175,-
dl. 1640 mm	š. 13/22 z/1"	obj. č. 61159022	175,-

pil. pás bimetal	š. 13/6-10 z/1"	obj. č. 61150610	560,-
dl. 1640 mm	š. 13/10-14 z/1"	obj. č. 61151014	560,-

pil. pás bimetal na hliník	š. 13/10 z/1"	obj. č. 61151310	660,-
dl. 1640 mm	š. 13/10 z/1"	na objednávku	

Technické parametry

Parametr/typ	PPK-90U	PPR-100	PPK-115	PPK-115U	PPK-115UH	
Napětí	V	230	230	230	230	
Příkon	W	400	370	370	550	
Řezná rychlost	m/min.	20 - 29 - 50	45	20 - 29 - 51	20 - 29 - 50	20 - 29 - 51
* Max. řezaný průměr	mm	(90°) 90, (45°) 40	(90°) 100, (45°) 60	(90°) 110, (45°) 68	(90°) 110, (45°) 100	(90°) 110, (45°) 90, (60°) 56
* Max. řezaný materiál (š x v)	mm	(90°) 85 x 85 (45°) 38 x 38	(90°) 100 x 150 (45°) 60 x 100	(90°) 110 x 150 (45°) 68 x 110	(90°) 120 x 110 (45°) 80 x 60	(90°) 100 x 150 (45°) 90 x 75 (60°) 55 x 40
Vertikální řezání		-	-	ano	ano	-
Rozměr pásu	mm	1300 x 13 x 0,6	1470 x 13 x 0,65	1640 x 13 x 0,6	1640 x 13 x 0,6	1640 x 13 x 0,6
Řezání pod úhlem		90°, 45°	90°, 45°	90°, 45°	90°, 45°	90°, 60°, +/- 45°
Hmotnost	kg	37	31	65	88	95
Objednávací číslo		25330745	25011007	25330742	25330743	25330744
Cena		7 290,-	8 990,-	8 990,-	11 490,-	15 990,-

9 990,-

* Uvedené hodnoty platí při řezání dutého materiálu. Doporučené hodnoty pro plné materiály jsou o 1/3 nižší.

Pásová pila na kov **PPK-175T**

obj. číslo 15000175



32 900,-

(27 647,- bez DPH)
(včetně podstavce)

- vypínač pohodlně přístupný na ramenu pily
- hydraulický válec nové konstrukce
- kartáč na kovové piliny
- automatické koncové vypnutí

Zvláštní příslušenství PPK-175T:

pil. pás pruž. š. 20/8 z/1" obj. č. 61759008 **360,-**
délka 2360 mm š. 20/14 z/1" obj. č. 61759014 **360,-**

pil. pás bimetal š. 20/8-12 z/1" obj. č. 61750610 **830,-**
délka 2360 mm š. 20/10-14 z/1" obj. č. 61751014 **830,-**

Pásová pila na kov **PPS-170TH**

obj. číslo 15000171



37 900,-

(31 849,- bez DPH)
(včetně podstavce)



Snadné nastavení
přítlačné síly ramene

Zvláštní příslušenství PPS-170TH:

pil. pás pruž. š. 20/8 z/1" obj. č. 61700008 **320,-**
délka 2110 mm š. 20/14 z/1" obj. č. 61700014 **320,-**

pil. pás bimetal š. 20/6-10 z/1" obj. č. 61700612 **800,-**
délka 2110 mm š. 20/10-14 z/1" obj. č. 61701014 **800,-**

PPS-170

PPS-220

Technické parametry

Parametr/typ	PPK-175T	PPS-170TH	PPS-220TH	PPS-270THP
Napětí	V 400	400	400	400
Příkon	W 750	650	590/1100	750/1500
Řezná rychlost	m/min. 22/33/45/65	40/80	36/72	34/68
Max. řezaný průměr	mm (90°) 180, (45°) 110	(90°) 170, (45°) 130, (60°) 70	(90°) 227, (45°) 150, (60°) 90	(90°) 270, (45°) 240, (60°) 160, (45° L) 210
Max. řezaný materiál (š x v)	mm (90°) 180 x 300 (45°) 180 x 110	(90°) 170 x 210 (45°) 110 x 110 (60°) 60 x 60	(90°) 260 x 110 (45°) 200 x 125 (60°) 85 x 85	(90°) 350 x 220 (45°) 240 x 160 (60°) 150 x 150 (45° L) 180 x 180
Chlazení	ano	ano	ano	ano
Rozměr pásu	mm 2360 x 19 x 0,9	2110 x 20 x 0,9	2455 x 27 x 0,9	3160 x 27 x 0,9
Řezání pod úhlem	90°, 45°	90°, 45°, 60°	90°, 45°, 60°	90°, 60°, +/-45°
Hmotnost	kg 130	156	216	360
Objednávací číslo	15000175	15000171	15000221	15000270
Cena	32 900,-	37 900,-	48 900,-	109 900,-



Vratný systém při ručním řezání



Ovládací panel

Zvláštní příslušenství PPS-220TH:

délka 2455 mm š. 25/14 z/1" **obj. č. 62200014 500,-**

pil. pás bimetal š. 27/6-10 z/1" **obj. č. 62200612 900,-**
 délka 2455 mm š. 27/10-14 z/1" **obj. č. 62201014 900,-**

Pásová pila na kov **PPS-220TH**

obj. číslo 15000221

48 900,-(41 092,- bez DPH)
(včetně podstavce)Pásová pila na kov **PPS-270THP**

obj. číslo 15000270

109 900,-(92 353,- bez DPH)
(včetně podstavce)

Ovládací panel



Vratný systém při ručním řezání



Rychloupínací svěrák

Zvláštní příslušenství:

pil. pás pruž. š. 25/14 z/1" **obj. č. 62700014 580,-**
 délka 3160 mm

pil. pás bimetal š. 27/6-10 z/1" **obj. č. 62700612 1 200,-**
 délka 3160 mm š. 27/10-14 z/1" **obj. č. 62701014 1 200,-**

Vratný systém ramene je součástí základního příslušenství k pile **PPS-270THP**

Při práci s pilou je možné vyřadit z provozu hydraulický válec a pomocí vratného zařízení docílit rovnováhy ramene. Tím se usnadní ruční pohyb ramene pily, jehož vedení je díky vyvážení hmotnosti snadné a umožňuje rychlé řezání.