

Sukovací vrtačka **R-8616F/400**

obj. číslo 25408603



NÁS TIP



Truhláři jistě ocení vysoký výkon stroje při vykruzování děr velkých průměrů pilovým děrovačem



Sukování je možné lehce vykonávat i s nástrojem o průměru 40 mm



Vysoká variabilita polohování umožňuje provádění řady operací



Při výrobě nábytku a všude tam, kde je třeba vrtat šikmé otvory, je možné vyklonit vřeteno i stůl



Technické parametry

Parametr/typ	R-8616F/400	
Napětí	V	400
Příkon	W	600
Slídicí dlo	mm	3 až 16
Kužel vřetene	Mk	II
Vyložení vřetene (X)	mm	430
Posuv vřetene	mm	80
Max. vzdálenost vřetene od stolu (h)	mm	700
Max. vzdálenost vřetene od zákl. (H)	mm	1220
Rožměr stolu (a x b)	mm	260 x 260
Rožměr základny (A x B)	mm	240 x 410
Průměr sloupce (D)	mm	71
Průměr malého sloupce (D)	mm	-
Poččet rychlostí	st.	5
Rozsah otáček	min. ⁻¹	460/735/1270 2075/2890
"T" drážka stolu		16
Celková výška	mm	1630
Hmotnost netto/brutto	kg	61/65
Objednáací číslo		25408603
Cena		9 990,-

• stabilní a robustní konstrukce



Obráběcí stroje

Stolní a sloupové vrtačky



Technické parametry

Parametr/typ	FTB-13/230	PTB-16B/230	B-1316B/400	E-1316B/400	E-1516B/230	E-1516B/400	E-1516BVL/400	E-2020F/400
Napětí	V	230	230	400	400	230	400	400
Příkon	W	350	450	600	600	750	750	1500
Slídicí dlo	mm	1 - 13	3 - 16	3 - 16	1 - 16	1 - 16	1 - 16	5 - 20
Max. vrtaný průměr	mm	13	16	16	16	20	20	32
Kužel vřetene	Mk	B-16	II	II	II	II	II	IV
Vyložení vřetene (X)	mm	100	127	165	170	195	195	260
Posuv vřetene	mm	55	60	80	80	80	80	120
Max. vzdál. vřet. od stolu (h)	mm	200	420	415	371	350	350	595
Max. vzdál. vřet. od zákl. (H)	mm	290	540	615	610	600	600	1100
Rožměr stolu (a x b)	mm	160 x 160	198 x 198	Ø 310	255 x 255	300 x 300	300 x 300	425 x 475
Rožměr základny (A x B)	mm	300 x 200	340 x 210	420 x 245	455 x 270	500 x 285	500 x 285	580 x 450
Průměr sloupce (D)	mm	46	60	70	73	73	73	92
Poččet rychlostí	st.	5	12	12	12	12	-	12
Rozsah otáček	min. ⁻¹	520	210/280	180/250		180/250	150 - 2150	120/200
*		900	320/420	300/400		300/400	variátor	250/360
		1370	500/540	480/580		480/580		400/450
		1880	830/1290	970/1280		970/1280		950/1280
		2620	1350/1580	1410/1540		1410/1540		1520/1840
			2180/2580	2270/2740		2270/2740		2440/3480
„T“ drážka stolu		14	14	14	14	16	16	16
Celková výška (V)	mm	580	840	960	1050	1065	1065	1730
Hmotnost netto/brutto	kg	22	38/42	53	55/59	61/66	61/66	144/150
Balení - rožměr kartonu (d x š x v)	mm	450 x 350 x 220	760 x 490 x 260	770 x 490 x 260		895 x 490 x 290	850 x 570 x 290	1450 x 653 x 333
Objednáací číslo		TDM1001	25333520	25401303	25401301	25231501	25401501	25004122
Cena		2 590,-	4 490,-	7 490,-	8 490,-	9 990,-	10 990,-	11 990,-

19 900,-

* U modelů s třífázovým motorem lze použít frekvenční měnič pro plynulou změnu otáček (viz str. 77)

FERM
JUST A PERFECT TOOL

FTB-13/230



2 590,-

obj. číslo TDM1001

PTB-16B/230



4 490,-

obj. číslo 25333520

B-1316B/400



7 490,-

obj. číslo 25401303

E-1316B/400



8 490,-

obj. číslo 25401301

informujte se
o dostupnostiDALŠÍ
str. 77 - 84
PŘÍSLUŠENSTVÍ

E-1516B/400



10 990,-

obj. číslo 25401501

E-1516B/230



9 990,-

obj. číslo 25231501

E-1516BVL/400

- změna otáček variátorem
- laserový zaměřovač paprsek



11 990,-

obj. číslo 25004122



18 590,-

obj. číslo 25402001

19 990,-

Nadstandardní možnosti a vlastnosti vrtaček

Možnosti/typ	FTB-13/230	PTB-16B/230	B-1316B/400	E-1316B/400	E-1516B/230	E-1516B/400	E-1516BVL/400	E-2020F/400
Možnost volby směru otáčení P/L				•		•	•	•
Osvětlení					•	•	laser	•
Možnost dotažení vřetene								•
Nastavení hloubky vrtání	•	•	•	•	•	•	•	•
Otáčení stolku			•	•	•	•	•	•
Naklápění stolku +/- 45°	•	•	•	•	•	•	•	•
Radiální ložiska	•	•	•	•	•	•	•	•
Axiální ložisko								•

Průmyslová vrtačka **BV-25B/400**

obj. číslo 25004125

Vrtačka - závitověz **BZ-25B/400**

obj. číslo 25004128

Průmyslová vrtačka **BV-25FB/400**


obj. číslo 25004127



16 900,-

(14 202,- bez DPH)

~~18 900,-~~



Zvláštní příslušenství:
frekvenční měnič FMO-2 (str. 77)
obj. č. 60000205 17 490,-



19 990,-

(16 799,- bez DPH)

~~23 900,-~~

Zvláštní příslušenství:
frekvenční měnič FMO-2 (str. 77)
obj. č. 60000206 17 490,-



19 900,-

(16 722,- bez DPH)

~~29 900,-~~

Zvláštní příslušenství:
frekvenční měnič FMO-2 (str. 77)
obj. č. 60000207 17 490,-

DALŠÍ
str. 77 - 84
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Technické parametry

Parametr/typ	BV-25B/400	BZ-25B/400	BV-25FB/400
Napětí	V	400	400
Příkon	W	1100	1100
Max. vrtaný průměr	mm	25	25
Závitování do	-	M14	-
Zdvih vřetene	mm	125	125
Vzdálenost vřetene od sloupu	mm	240	240
Vzdálenost vřetene od základny	mm	630	630
Vzdálenost vřetene od stolu	mm	367	367
Naklonění stolu		45° +/-	45° +/-
Kužel vřetene	Mk	III	III
Změna otáček		klín. řemenem	klín. řemenem
Rozsah otáček	ot./min.	290 - 2150	290 - 2150
Počet stupňů rychlostí		5	5
Rozsah autoposuvu	mm/ot.	-	-
Stupně autoposuvu		-	-
Průměr sloupu	mm	85	85
Rozměr stolu	mm	280 x 300	280 x 300
Rozměr základny	mm	590 x 375	590 x 375
Celková výška	mm	1127	1127
Hmotnost	kg	140	140
Objednávací číslo		25004125	25004128
Cena		16 900,-	19 990,-
		18 900,-	23 900,-



DALŠÍ
str. 77 - 84
PŘÍSLUŠENSTVÍ

77 900,-
(65 462,- bez DPH)



Radiální vrtačka

Příkon	1,1 kW/400 V
Rozsah otáček	100 - 1 600/min.
Počet rychlostí	8
Max. vrtaný průměr	32 mm
Max. závitování	M 22
Otáčky vřetene	100, 150, 220, 330, 485, 725, 1 070, 1 600/min.
Kužel vřetene	Mk III
Zdvih vřetene	135 mm
Rychlost posuvu vřetene	0,08; 0,14; 0,22 mm/ot.
Vzdálenost vřetene od základny	275 - 680 mm
Možnost nastavení hlavy na sloupu	360°
Vzdálenost vřetene od sloupu	300 - 720 mm
Rozměr stolu	250 x 250 x 250 mm
Rozměr základny	1 050 x 550 mm
Rozměr stroje	1 200 x 620 x 1 550 mm
Hmotnost	380 kg
obj. číslo	25030327

Zvláštní příslušenství:
podstavec pro RV-32 **obj. č. 25030328 14 900,-**



Radiální vrtačka

Příkon	4 kW/400 V
Rozsah otáček	25 - 2 000/min.
Počet rychlostí	16
Max. vrtaný průměr	50 mm
Otáčky vřetene	25 - 2 000/min.
Kužel vřetene	Mk IV
Zdvih vřetene	315 mm
Rychlost posuvu vřetene	0,04 - 3,2 mm/ot.
Vzdálenost vřetene od základny	350 - 1 250 mm
Možnost nastavení hlavy na sloupu	360°
Vzdálenost vřetene od sloupu	350 - 1 600 mm

Rozměr stolu	500 x 630 mm
Rozměr základny	2 500 x 1 070 mm
Rozměr stroje	2 500 x 1 070 x 2 840 mm
Hmotnost	3 500 kg

obj. číslo
na objednání **25030327**

349 000,-
(293 277,- bez DPH)



DALŠÍ
str. 77 - 84
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Strojní vrtačka s autoposuvem

B-1850FE/400
obj. číslo 25005050

B-1832FN/400
obj. číslo 25005032

B-1850FP/400
obj. číslo 25005051



174 900,-

(146 975,- bez DPH)



106 900,-

(89 832,- bez DPH)



159 900,-

(134 370,- bez DPH)

DALŠÍ
str. 77 - 84
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obráběcí stroje

DOPORUČUJEME: pro závitování použít závitoreznou hlavu ZH-5M12 (viz str. 80)

Technické parametry

Parametr/typ		B-1832FN/400	B-1850FP/400	B-1850FE/400
Napětí	V	400	400	400
Příkon	kW	1/1,5	2,2/2,8	3,3/4
Max. vrtaný průměr	mm	32	50	50
Závitování do		M20	M30	M30
Zdvih vřetene	mm	160	240	180
Doporučené max. pracovní vysunutí	mm	80	120	90
Vzdálenost vřetene od sloupu	mm	350	360	360
Vzdálenost vřetene od základny	mm	1400	1200	1200
Vzdálenost vřetene od stolu	mm	850	600	560
Posuv hlavy	mm	320	-	-
Naklonění stolu		±45°	±45°	±45°
Naklonění hlavy		±45°	-	-
Kužel vřetene	Mk	IV	IV	IV
Změna otáček		převodovka	převodovka	elektronicky
Rozsah otáček	min. ⁻¹	72 - 2600	42 - 2050	48 - 1500
Počet stupňů rychlostí		12	12	-
Rozsah autoposuvu	mm/ot.	0,1/0,2/0,3	0,1/0,2/0,3/0,4	0,08/0,16/0,27/0,35
Stupně autoposuvu		3	4	4
Průměr sloupu	mm	120	160	160
Rozměr stolu	mm	500 x 450	510 x 380	510 x 380
Základna s „T“ drážkou	mm	12	16	16
„T“ drážka stolu	mm	14	14	14
Osvětlení		ano	ano	ano
Chlazení		ano	ano	ano
Rozměry (d x š x v)	mm	950 x 620 x 2100	1100 x 580 x 2380	1020 x 580 x 1935
Hmotnost	kg	520	690	660
Objednáací číslo		25005032	25005051	25005050
Cena		106 900,-	159 900,-	174 900,-

INAXES

CNC MACHINERY



INAXES CNC machinery vznikl jako nová divize společnosti PROMA CZ s.r.o. a je zaměřena na prodej CNC obráběcích strojů.

Konstrukční řešení strojů INAXES odpovídá trendům a požadavkům na moderní systémy obsluhy. Použité řídicí systémy renomovaných značek jsou zárukou přesnosti a rychlosti prováděných výpočtů a stability systému.


Jednotlivé konstrukční komponenty pocházejí ze zemí, jako je Německo, Itálie či Japonsko. Některé díly odebíráme, podobně jako ostatní evropští výrobci, z Taiwanu. Pečlivým výběrem jsme z mnoha výrobců zvolili právě ty, kteří jsou ve výrobě daných součástí silní a nabízejí požadovanou kvalitu po stránce materiálové, provedení a zpracování.

Současný čistě zpracovaný design strojů, jejich víceúčelovost, bezpečnost a pohodlné ovládání odpovídají trendům a požadavkům moderní doby.



ŽÁDEJTE ZDARMA
KATALOG

WWW.INAXES.CZ



TEL.: 494 530 968
E-MAIL: INFO@INAXES.CZ

SOUSTRUHY
FRÉZKY
CENTRA